



ISOPRENE AC

Resina polimérica, isoprênica ácida, com ótimas propriedades de enchimento, firmeza.

LABORATÓRIO COMERCIAL

ASA Indústria Química Ltda.

Rua Adolfo Otto Koch, 453.

B. Das Rosas

Estância Velha/RS

CEP: 93.602-100

Fones: (51) 3561-9736/ (51) 997-265-261 – Sr. Aldo Stella

E-mail: asachemical@gmail.com

aldost2001@gmail.com

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Aspecto:	Viscoso
Cor:	Quase transparente
Solidez à Luz:	Muito boa
Estabilidade aos ácidos:	Ótima
Estabilidade aos eletrólitos:	Ótima
Matéria Ativa:	17% +/- 2%
pH (10%):	2,7 +/- 0,5
Carga:	Antófero

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ISOPRENE AC tem excelente efeito de enchimento com ótima firmeza e aparência da flor. O produto é desenvolvido para usar na recromagem e recurtimento de peles e couros com estrutura solta/vazia.

ISOPRENE AC é estável em banhos de produção com pH acima de 2,5. Não afeta as propriedades hidrofugantes e pode ser usado em sistemas de recurtimento para couros altamente hidrofugados.

ISOPRENE AC é também adequado para o recurtimento de couros resistentes à luz e ao calor, e indicado quando necessita um forte enchimento firme e macio.

APLICAÇÕES

ISOPRENE AC em combinação com agentes curtentes metálicos e sintéticos; 2.0% - 4.0% (% calculada sobre peso rebaixado).

As indicações acima descritas correspondem ao nosso nível atual de conhecimento e experiência. Estas constituem alguns conselhos sem empenho e lhes pedimos adaptá-las às suas particularidades de trabalho.

Unsere Angaben sind unverbindlich; den örtlichen Verhältnissen angepasst und fachrichtig angewendet sind sie zuverlässig.

Les indications ci-dessus n'engagent pas notre responsabilité; elles sont sûres si on les adapte aux conditions locales et si l'application est correctement exécutée.

The foregoing data are given without engagement; they are, however, reliable if applied correctly and adapted to local conditions.