



FAST ASA

Agente recurtente polimérico, isoprênico/vinílico, com ótimas propriedades de neutralização.

LABORATÓRIO COMERCIAL

ASA Indústria Química Ltda.

Rua Adolfo Otto Koch, 453.

B. Das Rosas

Estância Velha/RS

CEP: 93.602-100

Fones: (51) 3561-9736/ (51) 997-265-261 – Sr. Aldo Stella

E-mail: asachemical@gmail.com

aldost2001@gmail.com

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Aspecto:	Viscoso
Cor:	Levemente branco
Solidez à Luz:	Muito boa
Estabilidade aos ácidos:	Boa
Estabilidade aos eletrólitos:	Boa
Matéria Ativa:	12% +/- 2%
pH (10%):	6,0 +/- 0,5
Carga:	Aniônica

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

FAST ASA tem efeito de enchimento uniforme, com toque emborrachado, mantendo a firmeza e a aparência do grão.

O produto é particularmente ajustado para o recurtimento de peles e couros com estrutura solta, resistentes à luz e ao calor, conferindo uma flor fina e lisa.

FAST ASA é estável em banhos de produção com pH acima de 3,5.

FAST ASA é muito adequado para produzir couros nobuck e suede com pelo curto, além de ser notável por conferir boa capacidade de tingimento e ótimo lixamento.

APLICAÇÕES

Em geral, 15 a 25% de **FAST ASA**. É aplicado no estágio de recurtimento, respeitando a receita orientada do processo e dependendo do artigo, espessura e característica do Wet Blue.

FAST ASA % calculado sobre peso rebaixado.

As indicações acima descritas correspondem ao nosso nível atual de conhecimento e experiência. Estas constituem alguns conselhos sem empenho e lhes pedimos adaptá-las às suas particularidades de trabalho.

Unsere Angaben sind unverbindlich; den örtlichen Verhältnissen angepasst und fachrichtig angewendet sind sie zuverlässig.

Les indications ci-dessus n'engagent pas notre responsabilité; elles sont sûres si on les adapte aux conditions locales et si l'application est correctement exécutée.

The foregoing data are given without engagement; they are, however, reliable if applied correctly and adapted to local conditions.